

KPW250 / KPW5 TECLADOS INALÁMBRICOS COMERCIALES

Los teclados inalámbricos más confiables para cualquier aplicación.



CARACTERÍSTICAS CLAVE

DESEMPEÑO SUPERIOR

Protege el acceso a la propiedad mediante una señal encriptada para ofrecer un rango ampliado con Security+ 2.0

CONTROL UNIVERSAL

KPW250 programa todos los operadores de portones y puertas LiftMaster®

OPERACIÓN MANUAL DEL PORTÓN*

Con función de anulación de presión constante

INTELIGENTE

ANULACIÓN DE PRESIÓN CONSTANTE* OFRECE UN MÉTODO SENCILLO, BASADO EN EL TECLADO, PARA OPERAR EL PORTÓN MANUALMENTE DE MODO SEGURO HASTA QUE LLEGUE UN TÉCNICO DE SERVICIO.

MODO DE FIESTA** BRINDA FLEXIBILIDAD PARA EL CONTROL DE INVITADOS.

FÁCIL INSTALACIÓN INALÁMBRICA QUE LE AHORRA TIEMPO Y EL COSTO DE TENDIDO DE CABLES.

CONFIABLE

DISEÑO A PRUEBA DE LA INTEMPERIE PARA RESISTIR LOS ENTORNOS EXTERIORES AGRESTES, CON COMPONENTES ELECTRÓNICOS TOTALMENTE SELLADOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE PROTECCIÓN CONTRA AGUA NEMA 4X.

BATERÍA DE LITIO DE 9 V QUE BRINDA UNA LARGA VIDA ÚTIL EN TEMPERATURAS EXTREMAS.

SEGURO

PUEDEN ESPECIFICARSE DIEZ PIN ÚNICOS TEMPORALES PARA 1 A 9 USOS CADA UNO.

COMPATIBILIDAD CON SECURITY+ 2.0® PROTEGE EL ACCESO A LA PROPIEDAD MEDIANTE UNA SEÑAL ENCRIPADA PARA OFRECER UN RANGO AMPLIADO CON SECURITY+ 2.0

FÁCIL ELIMINACIÓN DE UN SOLO PIN MANTENIENDO EL ACCESO COMPLETO PARA TODOS LOS DEMÁS USUARIOS.

CERRADURA CON LLAVE QUE FACILITA LA INSTALACIÓN Y PROTEGE LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS.

ANTENA INTERNA TOTALMENTE ENCERRADA PARA MANTENER LA RESISTENCIA AL VANDALISMO Y LA GAMA DE DESEMPEÑO.

*Solo disponible cuando se combina con operadores de portones LiftMaster con homologación UL® 325 con tableros de control color vino.

**Función de modo de fiesta (el portón se mantiene abierto) en todos los operadores de portones LiftMaster con nuevo firmware 4.2.

DOS SOLUCIONES ÚNICAS:

TECLADO INALÁMBRICO COMERCIAL

Permite una configuración flexible para múltiples usuarios con 250 PIN permanentes, 10 PIN únicos temporales y cubierta metálica delantera de aleación de zinc.



KPW250

TECLADO INALÁMBRICO COMERCIAL Y RESIDENCIAL LIGERO

Ideal para comunidades residenciales, ofrece 5 PIN permanentes, 10 PIN únicos temporales y una cubierta delantera de policarbonato de alto impacto.



KPW5

SOLUCIONES DE ACCESO TOTAL:

PEDESTALES DE CUELLO DE GANSO

montaje en base de 42" o pedestal enterrado de 64"; tubo cuadrado de 2" x 2" con acabado pulverizado negro; acero calibre 11.



PED42/PED64

RECEPTORES UNIVERSALES

Receptor comercial que brinda mayor alcance, seguridad y confiabilidad. Compatible con todos los controles remotos Security+ 2.0. 860LM tiene un gabinete hermético a la intemperie.



850LM/860LM

INGENIERÍA MAGISTRAL.

KPW250 / KPW5

TECLADOS
INALÁMBRICOS COMERCIALES

COMPATIBILIDAD



Código y frecuencia

KPW250

- Formato de código: Security+ 2.0®
- LiftMaster Security+® 315 MHz
- LiftMaster Security+ 390 MHz
- Linear® Multi-Code® 300 MHz

KPW5

- Formato de código: Security+ 2.0®

CAPACIDADES



- Programable para 1 operador de portón LiftMaster u operador de puerta comercial

KPW250

- Hasta 250 PIN permanentes de 4 dígitos
- Hasta 10 PIN únicos temporales

KPW5

- Hasta 5 PIN permanentes de 4 dígitos
- Hasta 10 PIN únicos temporales

ENERGÍA



- Batería de litio de 9 V con vida útil de hasta 5 años (basada en 25 activaciones por día)
- Ideal para aplicaciones solares o remotas

MECÁNICA



Protección contra la intemperie

- Los componentes electrónicos cumplen con los requisitos de protección contra agua NEMA 4X; los gabinetes cumplen o superan los requisitos NEMA 3R

Gabinete

- **KPW250:** Cubierta delantera metálica de aleación de zinc para entornos agresivos; carcasa trasera de policarbonato de alto impacto
- **KPW5:** Cubierta delantera y carcasa trasera de policarbonato de alto impacto

6"



KPW250

4.3"

1.75"

DIMENSIONES



KPW250: 4.3" ancho x 6" alto x 1.75" profundidad

KPW5: 4.3" ancho x 6" alto x 1.75" profundidad

Gabinete con cerradura

- Restringe el acceso al botón de restablecimiento

Memoria

- No volátil (los códigos permanecen guardados al reemplazar la batería)

Montaje

- Compatible con montaje superficial o en pedestal estándar (4" x 4")


Rango de operación

- Hasta 500' (campo abierto)

ESPECIFICACIONES ESTÁNDARES

GARANTÍA

- Limitada por 1 año



ENVÍO.

PESO DEL ENVÍO (en libras)

KPW250 CAJA (1)

- Teclado
- Batería
- Llave
- Instructivo

1.2

KPW250

.73

KPW5

KPW5 CAJA (1)

- Teclado
- Batería
- Llave
- Instructivo

GAMA DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO Y ENVÍO

-40 °F a 140 °F (-40 °C a 60 °C)

Para conocer las herramientas de apoyo y videos de capacitación, visite LiftMasterTraining.com

Para más información, visite LiftMaster.com/AccessControl

Apoyo para ventas: **800.282.6225** | Centro de Soporte Técnico: **800.528.2806**

© 2022 The Chamberlain Group LLC. Todos los derechos reservados.

LiftMaster, el logotipo de LiftMaster, myQ y el logotipo de myQ

son marcas registradas de The Chamberlain Group, LLC.

300 Windsor Drive, Oak Brook, IL 60523

LiftMaster.com

Multi-Code es una marca registrada de Nortek Security & Control LLC.

UL y el logotipo de UL son marcas comerciales de UL LLC © 2022. Todos los derechos reservados.

LMPAENPGKPWMC21 01/22

LiftMaster